



GENERATOARE DE OZON DE MICA CAPACITATE 5÷100 g O₃/h

Domenii de utilizare

- Tratarea apei potabile, a apei de proces, a apelor din piscine, procese de imbuteliere , industria alimentară
- Tratarea apelor in acvacultura
- Dezinfectia apelor uzate

Configuratii si tipodimensiuni

Domeniul [g O ₃ /h]	Tipodimensiuni [g O ₃ /h]	Solutia constructiva
5-30	0-10; 0-20; 0-30	-Alimentare cu oxigen produs de un concentrator modular sau integrat, in functie de model -Racire cu aer sau cu apa, in functie de aplicatie -Productie de ozon reglabila in gama 0-100% -Putere absorbita: 0,5÷1 kW (inclusiv concentratorul de O ₂), in functie de model -Posibilitate de comanda de la distanta
30-100	0-50; 0-70; 0-100	-Alimentare cu oxigen produs de un concentrator modular -Racire cu aer sau cu apa, in functie de aplicatie -Productie de ozon reglabila in gama 0-100% -Putere absorbita: 1÷3,3 kW (inclusiv concentratorul de O ₂), in functie de model -Posibilitate de comanda de la distanta

Pentru toata gama de modele, sistemul de comanda automata poate fi configurat in functie de solicitarile clientului

